



FlexBox

Οικίσκοι

Οι οικίσκοι FlexBox που κατασκευάζει η Υδροηλεκτρική είναι ένα απόλυτα βιομηχανοποιημένο προϊόν, μελετημένο και σχεδιασμένο με στόχο την άριστη ποιότητα και την μέγιστη ευελιξία.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραφεία, εξοχικές κατοικίες, χώροι τοποθέτησης μηχανημάτων, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, γεννητριών κτλ.

Η εταιρεία μας, σεβόμενη τις απαιτήσεις του

πελάτη, έχει τη δυνατότητα κατόπιν ειδικής παραγγελίας να κατασκευάσει οικίσκους εκτός των τυποποιημένων διαστάσεων ή διώροφων στηριγμένων επάνω σε μεταλλική κατασκευή.

Για την ελαχιστοποίηση του κόστους και την διευκόλυνση της μεταφοράς, μπορεί να στηθεί στο πεδίο είτε από το εξειδικευμένο προσωπικό μας είτε από τον ίδιο τον πελάτη (Flat Pack).

Προαιρετικά μπορεί να τοποθετηθεί επιπλέον ηλεκτρομηχανολογικός και υδραυλικός εξοπλισμός



• Γενικά χαρακτηριστικά

Οι διαστάσεις του οικίσκου FlexBox μπορούν να μεταβάλλονται με βήμα 500mm κατά το μήκος και το πλάτος και κατά 250mm στο ύψος. Οι λαμαρίνες που χρησιμοποιούνται είναι γαλβανισμένες και κατάλληλα βαμμένες για υψηλή αντοχή στο χρόνο και στις συνθήκες του κατά τόπου περιβάλλοντος. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνεται αμμοβολή και βαφή με ειδικά εποξειδικά χρώματα υψηλής αντοχής.

• Βάση

Το περιμετρικό πλαίσιο της βάσης είναι ειδικά σχεδιασμένο για την εξασφάλιση της απαραίτητης στιβαρότητας στην κατασκευή. Εσωτερικά του πλαισίου της βάσης τοποθετείται μονωτικό υλικό πάχους τουλάχιστον 60mm. Στο δάπεδο τοποθετείται κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20mm ενώ ως τελικό δάπεδο, αναλόγως με την χρήση για την οποία προορίζεται αλλά και την απαίτηση του πελάτη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλακάκι, αντιστατικό βινύλιο ή οτιδήποτε άλλο.

Σε περιπτώσεις τοποθέτησης μηχανημάτων, όπου απαιτείται μεγαλύτερη αντοχή δαπέδου, το κόντρα πλακέ θαλάσσης μπορεί να αντικατασταθεί με λαμαρίνα πάχους ανάλογη του φορτίου που θα κληθεί να αντέχει.

• Πλαγιοκάλυψη (Τοιχίο) & Οροφή.

Η πλαγιοκάλυψη και η οροφή των οικίσκων FlexBox γίνεται με πάνελ 80mm με μόνωση πολυουρεθάνης. Κατόπιν ειδικής παραγγελίας μπορεί να είναι και με πετροβάμβακα. Το πάνελ των 80mm έχει πολύ καλό συντελεστή θερμοικής αγωγιμότητας $k=0,23\text{Kcal/m}^2\text{ h }^\circ\text{C}$.

Μπορεί να κατασκευαστεί και οικίσκος με πάνελ 40 ή και 50mm για πιο οικονομική λύση χωρίς να μειώνεται η ποιότητα της κατασκευής.

• Πόρτα & Παράθυρο

Ο οικίσκος είναι εφοδιασμένος με πόρτα και (προαιρετικά) παράθυρο. Το μέγεθος και η ποιότητά τους μπορεί να μεταβληθεί αναλόγως της χρησιμότητάς τους και τις απαιτήσεις του πελάτη. Επίσης μεταβλητή είναι και η θέση τοποθέτησής τους. Εφόσον υπάρχει απαίτηση μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά κλειδαριά 3 σημείων, μηχανισμός αντι rapic και μηχανισμός στερέωσης πόρτας σε 45° & 90° .




FlexBox
Οικίσκοι

οικίσκοι 

ΤΥΠΟΣ / MODEL	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ	ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗΣ	ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ	ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΦΗΣ
	M x Π x Υ (m)	M x Π x Υ (m)	(mm)	(Kcal/m h C)	(mm)	(Kcal/m h C)
FB - 80M - 2024	2 x 2.4 x 2.5	2.44 x 2.9 x 2.72	80	0.23	80	0.20
FB - 80M - 2524	2.5 x 2.4 x 2.5	2.94 x 2.9 x 2.72	80	0.23	80	0.20
FB - 80M - 3024	3.0 x 2.4 x 2.5	3.44 x 2.9 x 2.72	80	0.23	80	0.20
FB - 80M - 3524	3.5 x 2.4 x 2.5	3.94 x 2.9 x 2.72	80	0.23	80	0.20
FB - 80M - 4024	4.0 x 2.4 x 2.5	4.44 x 2.9 x 2.72	80	0.23	80	0.20
FB - 80M - 4524	4.5 x 2.4 x 2.5	4.94 x 2.9 x 2.72	80	0.23	80	0.20
FB - 80M - 5024	5.0 x 2.4 x 2.5	5.44 x 2.9 x 2.72	80	0.23	80	0.20
FB - 80M - 5524	5.5 x 2.4 x 2.5	5.94 x 2.9 x 2.72	80	0.23	80	0.20
FB - 80M - 6024	6.0 x 2.4 x 2.5	6.44 x 2.9 x 2.72	80	0.23	80	0.20

Ζητήστε τον πλήρη κατάλογο των μοντέλων FlexBox



ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
καινοτόμες εφαρμογές

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε

Σοφάδες Καρδίτσας | ΤΚ. 433 00

Τ. 24430 22997 - 23230 - 22689

Φ. 24430 22466

HYDROELECTRICA Co

HELLAS | SOFADES KARDITSAS | CAP. 433 00

Τ. (+30) 24430 22997 - 23230 - 22689 | Φ. (+30) 24430 22466

e-mail: info@hydroelectrica.com | http://www.hydroelectrica.com